

Sécurité Réseau

Alain AINA
AFNOG 2003

1


Sécurité Réseau



2

Sécurité Réseau

La sécurité n'est pas un produit
C'est un processus toujours actif:
Analyse -> Planification -> Implémentation -> Analyse ...



Sécurité = à 90% une bonne administration
La sécurité par l'obscurité = danger
(votre sécurité, et celles de logiciels propriétaires dont vous disposez)

3

Sécurité Réseau Plan

- Filtrage
TCP/IP, Anti-spoofing, ACLs Cisco

- Mots de passes
Simples, s/key ou OTP, clés, tokens physiques

- Chiffrement
Chiffrement à clé privée, clé publique

- Sécurité des machines
Désactivation des services inutiles

- SSH
Utilisation et configuration

4

Sécurité Réseau Filtrage

- Filtrage TCP

TCP: ACK, SYN: le minimum
Aussi Window, numéro de séquence, MSS, ...

- Systèmes de filtrages

IPFIREWALL (IPFW), IPFilter, PF: *BSD (FreeBSD, ...)
Netfilter, IP Chains: Linux

- Produits commerciaux
Cisco PIX, Checkpoint FW-1

5

Sécurité Réseau

- ACL cisco
<http://www.networkcomputing.com/907/907ws1.html>

Configuration du filtrage: ACL

```
interface Serial0 configuration
interface serial0
ip access-group 150 in
ip access-group 160 out


access-list 150 deny ip 165.21.1.0 0.0.0.255 any
access-list 150 permit ip any any
access-list 160 permit ip 165.21.1.0 0.0.0.255 any
access-list 160 deny ip any any
```

6

Sécurité Réseau

- Anti-spoofing

Filtrage: anti-spoofing



7

Sécurité Réseau

- Protection contre les dénis de service
no ip directed-broadcast

8

Sécurité Réseau

- Limitation de débit

Exemple de limitation du trafic

```
! Limitation du trafic ICMP à 256 kbps
! Trafic à limiter
access-list 102 permit icmp any any echo
access-list 102 permit icmp any any echo-reply
! Configuration de l'interface au bord
interface Serial0
rate-limit input access-group 102 25000 8000
8000 conform-action transmit exceed-action drop
```

9

Sécurité Réseau Mots de passe

- Mots de passe
Mots de clés simples
Danger avec Telnet, HTTP, ...
- s/key ou OTP
Génération à partir d'un numéro de séquence (seed) et d'une clé secrète -- pas de danger de compromission
- clés
RSA (SSH), X.509, ... -- la clé réside sur un portable ou une disquette, elle est chiffrée. Avantage: aucun mot de passe n'est transmis.
- Tokens physiques
SecureID (propriétaire, non documenté), Secure Net Key

10

Sécurité Réseau Chiffrement

- Chiffrement symétrique
DES, Triple DES, AES
- Chiffrement à clé publique / clé privée
RSA

11

Sécurité Réseau

- Principes du chiffrement
- Chiffrement symétrique
Un clé sert à chiffrer et à déchiffrer
Problème: comment transmettre la clé de manière sûre ?
- Chiffrement à clé publique
Clé composé d'une partie publique et une privée
Utilisation des propriétés des nombres premiers
On chiffre avec la clé publique, on déchiffre avec la clé privée

12

Sécurité Réseau

- Une même clé est utilisée pour le cryptage et le décryptage: On parlera alors de d' algorithme de cryptage symétrique. (DES, IDEA)



- Une clé est utilisée pour le cryptage et une autre pour le décryptage: On parlera alors de d' algorithme de cryptage asymétrique (RSA, ElGamal)



13

Sécurité Réseau Sécurité des machines

Durcissement (hardening)

- Supprimer les services inutiles
 - netstat -an | egrep '(tcp|udp)'
 - FreeBSD: sockstat
- Filtrer si nécessaire
- Mise à jour des logiciels qui parlent au réseau
 - Sendmail, pop, imap, ...

14

Sécurité Réseau SSH (serveurs et Cisco)

- SSH (serveurs et Cisco)

<http://www.institut.math.jussieu.fr/~jma/cours/cours.ssh.txt>

Serveur: sshd

Client: ssh, scp

Utilisation:

- ssh [utilisateur@]machine
- scp [utilisateur@]machine:/chemin/fichier /chemin/local
- scp /chemin/local [utilisateur@]machine:/chemin/fichier

15

Filtres de paquets en entrée sur les routeurs de frontière ISP

```
access-list 100 deny ip 221.19.0.0 0.0.31.255 any**
access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
access-list 100 deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
```

l'ISP a le bloc d'adresse 221.19.0.0/19

16

Filtrage sur routeur client

```
access-list 100 permit icmp any any
access-list 100 permit tcp any any established
access-list 100 permit tcp any any eq 22
access-list 100 permit tcp any host 221.4.0.1 eq www
access-list 100 permit tcp any host 221.4.0.2 eq smtp
access-list 100 permit tcp any host 221.4.0.3 eq domain
access-list 100 permit udp any host 221.4.0.3 eq domain
access-list 100 permit udp any any eq ntp
access-list 100 deny udp any any eq 2049
access-list 100 permit udp any any gt 1023
access-list 100 deny ip any any log
```

```
access-list 101 permit ip 221.4.0.0 0.0.3.255 any
access-list 101 deny ip any any log
```

17

Filtrage sur routeur client

```
Interface serial0/0
ip access-group 100 in
ip access-group 101 out
```

18
